

**SCANIA****SICHERHEITSDATENBLATT**
WARENINFORMATIONSBLETT

Zuletzt geändert: 15.02.2011

Interne Nr:

Ersetzt Datum:

1375997 DESSICANT (for air dryers)**1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG** **HANDELSNAME** 1375997 DESSICANT (for air dryers)**VERWENDUNGSBEREICH** Not in use (4314 - D)**Nationaler Hersteller/Importeur**

Unternehmen Scania CV AB
 Postl.z./Ort 151 87 Södertälje
 Land Sweden
 E-Mail safety_data_sheet@scania.com
 Telefon +46 (0)8 553 810 00
 Fax +46 (0)8 553 84912

Nottelefon

+46 (0)8 553 83131

Art der Informationen

Nicht dringenden

Opening Hours**2. MÖGLICHE GEFAHREN** **GENERELL**

Nicht eingestuft.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Nr.	Name des Bestandteils	Reg.Nr.	EC-Nr.:	CAS-Nr.	Konz. (Gew.-%)	Gefahrenklasse/Anm.
1	kiselsäure amorph		231-545-4	7231-86-9	97 %	
2	aluminiumsilikat		215-475-1	1327-36-2	3 %	

Zeichenerklärung: T+=Sehr giftig, T=Giftig, C=Ätsend, Xn=Gesundheitsschädlich., Xi=Reizend
 E=Explosionsgefährlich., O=Brandfördernd., F+=Hochentzündlich., F=Leicht entzündlich., N=Umweltgefährlich,
 Krebs=Krebserzeugend, Mut=Erbgutverändernd, Repr=Fortpflanzungsgefährdend., Konz.=Konzentration

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN **EINATMEN**

Frische Luft.

HAUTKONTAKT

Die Haut mit Seife und Wasser waschen.

KONTAKT MIT AUGEN

Mit viel Wasser spülen bis die Reizung abklingt.

VERSCHLUCKEN

Reichlich Wasser trinken.



SCANIA

SICHERHEITSDATENBLATT
WARENINFORMATIONSBLATT

Zuletzt geändert: 15.02.2011

Interne Nr:

Ersetzt Datum:

1375997 DESSICANT (for air dryers)

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

FEUER- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Nicht brennbar.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON PERSONENSCHÄDEN

Staubbildung vermeiden.

GEEIGNETE METHODEN ZU SCHADENSBEGRENZUNG UND REINIGUNG

Vorsichtig zusammenkehren und aufnehmen. Destruieren entsprechend geltenden Vorschriften.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

ANWEISUNGEN ZUR HANDHABUNG

Handhabung, die zur Staubbildung führt, vermeiden. Wenn die Arbeit zur Staubbildung führt, ist für ausreichende Durchlüftung zu sorgen.

LAGERUNG

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.

ATEMSCHUTZ

Atemschutzgerät bei Staubentwicklung.

AUGENSCHUTZ

Bei Staubbildung dichtschießende Schutzbrille tragen.

**SCANIA****SICHERHEITSDATENBLATT**
WARENINFORMATIONSBLATT

Zuletzt geändert: 15.02.2011

Interne Nr:

Ersetzt Datum:

1375997 DESSICANT (for air dryers)**9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Aggregationszustand: Körner.
Farbe: Bräunlich. Braun.
Geruch: Geruchlos oder kein charakteristischer Geruch.

Physikalische und chemische Parameter

Parameter	Wert / Einheit	Verfahren/Referenz	Kommentar
pH Konzentrat	4		
Schmelzpunkt	> 1000 °C		
Siedepunkt	2980 °C		

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT **STABILITÄT**

Stabil unter empfohlener Lagerung- und Behandlung.

SONSTIGE INFORMATION

Not in use (4314 - D)

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE **EINATMEN**

Staub kann die Atemwege reizen.

KONTAKT MIT AUGEN

Staub kann Reizungen hervorrufen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE **ÖKOTOXIZITÄT**

Wird nicht als umweltschädlich angesehen.

BIOAKKUMULIERUNG

Bioakkumulation nicht wahrscheinlich.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG **GENERELL**

Entsprechend regionalen und nationalen Vorschriften lagern. Kann Abfall oder Verschüttetes nicht in eigener Regie recycelt oder destruiert werden (Genehmigung beachten) bei Gemeinde oder Landesregierung zugelassenes Unternehmen erfragen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT **Das Produkt ist als Gefahr-
gut klassifiziert:**

Ja

Nein

Nicht beurteilt



SCANIA

SICHERHEITSDATENBLATT
WARENINFORMATIONSBLETT

Zuletzt geändert: 15.02.2011

Interne Nr:

Ersetzt Datum:

1375997 DESSICANT (for air dryers)

15. VORSCHRIFTEN



EU-Kennzeichnung



Nein



Ja



Nicht beurteilt

ZUSAMMENSETZUNG

kiselsäure amorph (= 97 %), aluminiumsilikat (= 3 %)

16. SONSTIGE ANGABEN



NOTIZEN DES LIEFERANTEN

Not in use (4314 - D)

AUSG.DATUM

15.02.2011